

Общество с ограниченной ответственностью «Лемакс»



347913, Николаевское Шоссе, 10-в, г. Таганрог, Ростовская обл., ИНН 6154001478, КПП 615401001, р/с 40702810900500000623 в ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону, БИК 046015762, к/с 30101810100000000762, т/ф (8634) 312-345, 381-911, e-mail: lemax@lemax.ru

Исх. № 506 от «28» 04 2021 г.

Информационное письмо

Комплектация стальных панельных радиаторов LEMAX Premium

В комплект поставки радиаторов с боковым подключением Compact типов С11, С21, С22, С33 и нижним подключением Valve Compact типа VC11 входят:

- радиатор - 1 шт;
- кронштейн L-образный: 2 шт - для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 3 шт - для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
- кран Маевского - 1 шт;
- пробка глухая - 1 шт;
- крепления для кронштейнов: 4 шт (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 400 мм до 1600 мм, 6 шт (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной от 1700 мм до 3000 мм;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт изделия.

Кронштейны для крепления радиаторов высотой 200 мм в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно!!!

В комплект поставки радиаторов с нижним подключением Valve Compact Universal типов VC21, VC22, VC33 входят:

- радиатор - 1 шт;
- кран Маевского - 1 шт;
- пробка глухая - 2 шт;
- встраиваемый клапан Danfoss*- 1 шт;
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт изделия.

*для радиаторов с нижним подключением (VC), укомплектованных встраиваемым клапаном Danfoss RA-N 013G1382, рекомендуются термоголовки: Danfoss RTR-C 013G7070, Danfoss OEM/RTR 013G7097, Danfoss Eco 014G1003.

Кронштейны для крепления радиаторов в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно!!!

В комплект поставки гигиенических радиаторов с боковым подключением Hygiene Compact типов CH10, CH20, CH30 и нижним подключением Hygiene Valve Compact типов VCH10, VCH20, VCH30 входят:

- радиатор - 1 шт;
- кронштейн L-образный 100мм: 2шт - для радиаторов длиной до 1600 мм, 3 шт - для радиаторов длиной свыше 1700 мм;
- кран Маевского - 1шт;
- пробка глухая - 1/2шт;
- встраиваемый клапан Danfoss*- 1 шт;
- крепления для кронштейнов: 4 шт (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной до 1600 мм, 6 шт (дюбель-шуруп) для радиаторов длиной свыше 1700 мм;
- упаковка (пластиковые уголки и наклейки, два слоя термоусадочной пленки);
- паспорт изделия.

*для гигиенических радиаторов с нижним подключением (VCH), укомплектованных встраиваемым клапаном Danfoss RA-N 013G1382, рекомендуются термоголовки: Danfoss RTR-C 013G7070, Danfoss OEM/RTR 013G7097, Danfoss Eco 014G1003.

Директор по маркетингу, продажам
и перспективным разработкам



Е.В. Жарков